



WR +

DEGRIPPANT MULTI-FONCTIONS PROTEGE DEGRIPPE LUBRIFIE 5 FONCTIONS - + DE 1 000 USAGES

DEFINITION

Produit hydrofuge water repellant possédant 5 fonctions principales :
élimine l'eau, nettoie, protège, dégrippe et lubrifie.

BENEFICES

Le produit MULTI FONCTION pour PROFESSIONNELS.

Tension superficielle extrêmement faible et capillarité remarquable font que WR+ s'insinue sous l'eau adhérente aux parois métalliques et forme un film isolant et protecteur vis à vis de la corrosion.

WR+ s'insinue dans les moindres interstices et permet de dégripper les mécanismes rouillés et bloqués.

Aucune réoxydation ultérieure n'est observée même dans les cas extrêmes d'ambiances corrosives (marine, sel routier en période hivernale...)

WR+ permet de lubrifier sans "tâcher" et sans "huiler",

En présentation aérosol : Gaz propulseur ininflammable et écologique,

DOMAINES D'UTILISATION

Plus de 1 000 utilisations répertoriées.

Dans les domaines automobiles, poids lourds, travaux publics et aéronautiques (cosses de batteries, allumeurs, contacteurs électriques, bougies),

en navigation de plaisance, batelleries,

en mécanique de précision, protection de micros mécanismes,

sur toutes surfaces ou organes pour éliminer l'humidité,

pour la protection des armes, cycles, moulinets de pêche.

pour protéger les moules dans l'injection plastique.

CARACTERISTIQUES

Aspect	liquide limpide
Odeur	agréable
Densité à 20°C (ASTM D 4052)	0,800
Point éclair (ASTM D 56)	> 30°C
Point d'écoulement	< - 70°C
Température d'utilisation	de -60°C +200°C

1/2

Usine & siège social

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi.com

- 1/3 -

FT 805 / Indice 06 – 02/10/2009

ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

MODE D'EMPLOI

DEGRIPPER

Vaporiser abondamment sur les parties bloquées ou par trempage.

Attendre que le produit s'insinue entre les surfaces.

Débloquer.

LUBRIFIER

Appliquer sur les mécanismes par de brèves pulvérisations.

EMBALLAGE

Aérosol 650 ml

réf. 4805 A4

Bidon 5 l

réf. 2805 J1

HOMOLOGATIONS

Référencé Aérospatiale : PQ 81600

Conforme aux spécifications: AIR 3634, OTAN C 634, UK DEF STAN 68-10,

FR DCSEA 231, US MIL L3150 B Amdt 2.

Usine & siège social

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi.com

- 2/3 -

FT 805 / Indice 06 – 02/10/2009

ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Usine & siège social

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi.com

- 3/3 -

FT 805 / Indice 06 – 02/10/2009

ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.