

A.AIR 15

REF. : 1215



- UTILISATIONS** : Tuyau à usage sévère dans l'irrigation, T.P., mines tec...- Alimentation de canons à eau
Passage d'autres fluides possible.
- TUBE** : Caoutchouc naturel noir lisse.
- ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité.
- REVETEMENT** : Caoutchouc noir impression toile.
- TEMPERATURE** : - 30°C + 70°C.
- STOCK** : Rouleaux de 20 et 40 mètres.

Ø Int. (mm)	30	32	35	38	40	45	50	55	60	70	75	80
Ø Ext. (mm)	41	44	46	50	52	60	65	70	74	89	91	96
P. S. (Bar)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Poids (kg/m)	0.910	0.940	1.200	1.310	1.400	1.600	1.700	1.900	2.100	2.400	3.000	3.100

Ø Int. (mm)	90	102	127	133								
Ø Ext. (mm)	106	116	145	153								
P. S. (Bar)	15	15	15	15								
Poids (kg/m)	3.600	3.900	6.000	6.630								

Norme : ISO 1317

P.L.N.E : Coef. 3

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

09/07