

TUBE HYDROCARBURE

ASPIROIL 16



- UTILISATIONS** : Aspiration et refoulement de produits hydrocarbures jusqu'à 55% aromatiques.
- TUBE** : Caoutchouc nitrile noir lisse antistatique.
- ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité. Spirale acier noyée.
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique noir, impression toile.
- DEPRESSION** : 0.8
- TEMPERATURE** : - 30 °C à + 100 °C.
- STOCK** : Rouleaux de 20 ou 40 mètres.

Ø Int. (mm)	19	25	32	38	45	60	63	76	80	90	102	127	152
Ø Ext. (mm)	31	37	44	51	58	75	78	91	95	105	118	145	172
P. S. (Bar)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Poids (kg/m)	0.720	0.890	1.090	1.370	1.530	2.500	2.690	3.170	3.480	3.780	4.710	6.650	8.480
R.Courb (mm)	120	150	200	230	270	300	360	450	480	540	610	780	900

Ø Int. (mm)	203	254											
Ø Ext. (mm)	231	283											
P. S. (Bar)	16	16											
Poids (g/m)	16.740	18.790											
Poids (g/m)	1200	1530											

P.L.N.E. : Coef. 3

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

04/11