

Aplatissable - Refoulement d'EAU

IRRICORD

REF. : 1018



- UTILISATION** : Tuyau de refoulement d'eau aplatisable, pour alimentation de canons à eau dans l'irrigation, pour refoulement de pompes de chantiers, mines etc....
- TUBE** : Tube caoutchouc naturel - Noir - Lisse.
- ARMATURE** : Plis synthétiques, hautes ténacité.
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique noir lisse - Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 30°C + 80°C
- CONDITIONNEMENT** : Rouleaux de 20 et 40 mètres.
(Lg de 60 m sur demande avec mini)
- MARQUAGE** : IRRICORD

Ø Int. (mm)	45	51	60	70	76	80	90	102	110	120			
Ø Ext. (mm)	54	61	70	80	86	90	100	114	123	133			
P. Service (bar)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Poids (kg/m)	0,900	1,100	1,500	1,800	2,050	2,150	2,400	2,950	3,200	3,800			

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

06/03