

# Aplatissable - Refoulement d'EAU

**POMP 5**

**REF. : 1005**



- UTILISATION** : Tuyau léger pour refoulement d'eau, enroulable à plat. Recommandé pour l'industrie, l'agriculture, Travaux Publics (pompes submersibles, drainages etc...)
- TUBE** : Caoutchouc synthétique - Noir - Lisse.
- ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité.
- REVETEMENT** : Protection SBR noir - Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 30°C + 80°C
- STOCK** : Rouleaux de 20 et/ou 40 mètres ( 60 m sur demande avec mini de cde).

| Ø Int. (mm)  | 30    | 38    | 40    | 45    | 50    | 55    | 60    | 63    | 70    | 75    | 80    | 90    | 102   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø Ext. (mm)  | 36    | 45    | 46    | 51    | 56    | 61    | 66    | 70    | 77    | 82    | 87    | 97    | 110   |
| P. S. (Bar)  | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Poids (kg/m) | 0.320 | 0.410 | 0.450 | 0.500 | 0.540 | 0.645 | 0.720 | 0.790 | 0.860 | 0.950 | 1.000 | 1.180 | 1.350 |

| Ø Int. (mm)  | 114   | 127   | 150   | 203   | 254   | 305   | 355 | 400 |  |  |  |  |  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--|--|--|--|--|
| Ø Ext. (mm)  | 120   | 134   | 158   | 211   | 263   | 315   | 365 | 415 |  |  |  |  |  |
| P. S. (Bar)  | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5   | 5   |  |  |  |  |  |
| Poids (kg/m) | 1.380 | 1.600 | 1.910 | 3.300 | 4.360 | 6.060 | -   | -   |  |  |  |  |  |

Norme : ISO 1317

P.L.N.E : Coef. 3

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

03/04