

## RADIAFLEX

REF. : 1304



- UTILISATION** : Tuyau léger pour systèmes de refroidissement ( circuits moteurs, particuliers et industriels).
- TUBE** : Caoutchouc synthétique - Noir - Lisse.
- ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité.
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique noir lisse - Impression toile résistant à l'usure.
- TEMPERATURE** : - 40°C + 100°C
- CONDITIONNEMENT** : Longueurs droites de 1 mètre ( Lg de 40 M sur demande )
- MARQUAGE** : Sans marquage.

Ø Int. (mm)	10	13	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40
Ø Ext. (mm)	17	20	22	25	28	30	33	36	38	40	43	46	48
P. Service (bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Poids (kg/m)	0.250	0.280	0.310	0.320	0.340	0.400	0.500	0.600	0.650	0.690	0.740	0.790	0.880

Ø Int. (mm)	42	45	51	55	60	63	70	75	80	90	102		
Ø Ext. (mm)	50	54	60	64	70	73	80	85	90	100	115		
P. Service (bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Poids (kg/m)	0.920	1.100	1.220	1.280	1.560	1.640	1.800	1.950	2.100	2.270	3.300		

Norme : ISO 1317

P.L.N.E : Coef. 3

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande