



TUYAU PVC ALIMENTAIRE

TRANSMETAL

REF. : 600



UTILISATIONS	:	Aspiration et refoulement de produits alimentaires et industriel - Tuyau robuste et d'une grande flexibilité. Pompes à vide...
TUBE	:	PVC alimentaire translucide lisse.
ARMATURE	:	Spire métal.
TEMPERATURE	:	- 10°C + 60°C.
STOCK	:	30 mètres.

Ø Int. (mm)	13	16	20	25	30	32	35	38	40	42	45	50	55
Ep. Paroi (mm)	3.1	3.1	3.5	4	4.2	4.2	4.3	4.5	4.8	4.8	4.9	5.4	5.4
P.S. à 20°C (Bar)	12	12	10	10	9	9	9	9	9	9	9	7	6
Poids (kg/m)	0.210	0.225	0.340	0.510	0.600	0.650	0.730	0.800	0.870	1.000	1.100	1.200	1.460
R.Courb. (mm)	26	32	40	50	60	64	70	76	80	84	90	102	110
Dépression	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

Ø Int. (mm)	60	63	65	70	76	80	90	102	105	110	120	125	152
Ep. Paroi (mm)	6	6	6.1	6.1	6.5	6.5	7	7	7.2	7.2	8	8	10
P.S. à 20°C (Bar)	6	6	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	2.5
Poids (kg/m)	1.750	1.800	1.900	2.100	2.300	2.500	2.900	3.650	3.850	3.950	4.300	4.600	6.600
R.Courb. (mm)	120	126	130	140	150	160	180	200	210	220	240	250	300
Dépression	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

Norme : ISO 1307 - Poitiers N° 03/05297 du 23/06/03

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

11/07