

## VITON

REF. : 1033



<b>CARACTERISTIQUES</b>	:	Très bonne résistance aux huiles, agents atmosphériques et hautes températures.
<b>COULEUR</b>	:	Noir
<b>DURETE</b>	:	70 +/- shore A
<b>TEMPERATURES</b>	:	- 10 + 250° C
<b>DENSITE</b>	:	1.99+/- (g/cm3)
<b>RESISTANCE RUPTURE</b>	:	60 (N / cm2)
<b>ALLONGEMENT</b>	:	165 %

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION
Excellent	Excellent	Excellent	Bon	Bon	-

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	± 0,8	± 1
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		
LONGUEURS (m)	Ep. 0,5 à 2		Ep. 3 à 12		Ep. 15 à 20	
	20 mètres +/- 5 %		10 mètres +/- 5 %		5 mètres +/- 5 %	
LARGEURS	1000 +/- 2 %					

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

07/04